

GORI®

Peinture professionnelle

GORIMIX IMPRESSION

Impression multi-supports aux résines alkydes et acryliques en émulsion pour murs et plafonds

AVANTAGES CHANTIER

- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Excellente opacité
- Très bonne adhérence
- Bel aspect tendu



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

IMPRESSION

INTÉRIEUR



SUPPORTS

Plaques de plâtre cartonnées, plâtre et dérivés, anciennes peintures

DESTINATION

Intérieur
Neuf / Entretien
Murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat velouté tendu
- **Hauteur de brillance** : 12 % sous 85°
- **Rendement** : 8 à 10 m²/l selon les supports
- **Sec au toucher** : 6 heures
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
Utiliser rapidement après ouverture.
- **Densité** : 1,4
- **Extrait sec en poids** : 59 %
- **Teintes** : blanc et tons pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORIMIX Mat ou GORIMIX Velours ou GORIMIX Satin
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	Préférer 1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2/4a

■ **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

■ **Emission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.