

**Atoll Spa chauffage central
SL**

- +** Un design simple à prix doux, que ce soit en blanc ou en chromé
- +** Disponible dans toutes les teintes du nuancier
- +** Facile à installer
- +** Il est équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas
- +** Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).



Atoll Spa chauffage central SL



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050	SL-080-050C
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050-05	
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050C-05	
500	1146	300	571	8.70	1.260	SL-120-050-05	
500	1146	300	571	8.70	1.260	SL-120-050C-05	
500	1146	300	571	7.40	1.260	SL-120-050	SL-120-050C
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050-05	
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050	SL-150-050C
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050C-05	
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060-05	
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060C-05	
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060	SL-150-060C
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060-05	
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060C-05	
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060	SL-170-060C
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075-05	
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075C-05	
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075	SL-170-075C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 99 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 11,5 bars (1150 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Adaptation en mixte possible par le rajout d'une résistance électrique
- Kit robinetterie.

Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible Haut / Bas. Canne d'injection fournie et posée d'usine permettant le raccordement par le dessus. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni. Figure S038 (concerne les références dont la terminaison est "-05") : Raccordements centrés entraxe 50 mm