



RÉSINE DSMax

Résine DSMax

Résine méthacrylate sans styrène agréée toutes applications

Description

- Résine méthacrylate sans styrène.
- Couleurs : beige, gris, blanc.
- Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Les + du produit

- Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
- Pose en plafond sans accessoire.
- Diamètre de perçage réduit (Ex : perçage Ø22 mm pour tige filetée M20).
- Pour tiges filetées M8 à M24 dans béton.
- Profondeur d'enfoncement de 6 à 12 fois le diamètre.
- Pour reprise de fer à béton 8 à 12.
- Pour maçonneries M6 à M12.

Applications

- Fixations dans les tunnels, glissières de sécurité, barrières anti-bruit, garde-corps, échafaudages, poutres métalliques, ponts roulants, solives, Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage...

Les Agréments

ETE 20/1254 pour le scellement dans les maçonneries.
ETE 22/0494 pour le scellement de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré.
ETE 20/1253 pour la reprise de fer à béton.
Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).
Résistance au feu.
Utilisation possible dans l'eau potable.



Béton



Parpaing plein / Pierre



Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



Béton cellulaire



ETE 20/1254 pour le scellement dans les maçonneries.
ETE 22/0494 pour le scellement de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré.
ETE 20/1253 pour la reprise de fer à béton.
Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).
Résistance au feu.
Utilisation possible dans l'eau potable.

Les variantes du produit

Désignation 11 variantes	Contenance	Couleur	Référence	Cond	Surcond
RÉSINE DSMax 300ml Beige - Unité	300 ml	Beige	A859820	Unité	5 cartouches
RÉSINE DSMax 300ml Beige - Carton de 6	300 ml	Beige	A050028	Carton de 6	Aucun
RÉSINE DSMax 300ml Beige - Carton de 12	300 ml	Beige	A050030	Carton de 12	Aucun
RÉSINE DSMax 300ml Beige - Box de 90	300 ml	Beige	A992016	Box de 90	Aucun
RÉSINE DSMax 300ml Grise - Carton de 6	300 ml	Grise	A050145	Carton de 6	Aucun
RÉSINE DSMax 300ml Grise - Carton de 12	300 ml	Grise	A050147	Carton de 12	Aucun
RÉSINE DSMax 300ml Blanche - Carton de 6	300 ml	Blanche	A050150	Carton de 6	Aucun
RÉSINE DSMax 300ml Blanche - Carton de 12	300 ml	Blanche	A050155	Carton de 12	Aucun
KIT DS Max 300 ml Beige + 4 tiges filetées 8 x 160 + 4 filtres nylon	300 ml	Beige	A862030	1 kit	5 kits
KIT DS Max 300 ml Beige + 4 tiges filetées 10 x 160 + 4 filtres nylon	300 ml	Beige	A860035	1 kit	5 kits
KIT DS Max 300 ml Grise + 4 tiges filetées 10 x 160 + 4 filtres nylon	300 ml	Grise	A860034	1 kit	5 kits

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 24
Maçonneries creuses	100	100	100	100	100	100	100
Béton	800	1050	1250	1700	2200	2500	3000

Temps de manipulation et de mise en charge

Température	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
0 °C à 10 °C	20 min	90 min
10 °C à 20 °C	9 min	60 min
20 °C à 30 °C	5 min	30 min
30 °C à 40 °C	3 min	20 min

Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge.
Stockage entre + 5 °C et 25 °C.

Mise en œuvre

