

kit pour filtre à sable vertical drainé

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

produits conformes à NF DTU 64.1

RAPIDITÉ ET FACILITÉ DE POSE

produits conditionnés aux dimensions du filtre à réaliser

ÉCONOMIE

gain de temps à la pose, pas de découpe à réaliser, pas de perte

Mise en œuvre

- 1 Réaliser une fouille en respectant le dimensionnement de l'étude d'assainissement.
- 2 Déployer le film PE (A) au fond de la fouille, relever les rebords et replier les 4 angles du film PE.
- 3 Installer le réseau de collecte des eaux traitées ainsi que la bête de refouille (B).
- 4 Poser la collerette d'étanchéité (C) sur le film PE à l'endroit de la sortie du filaire vers l'extérieur. Avant de coller la collerette, bien nettoyer et sécher le film PE.
Attention: la collerette ne peut être réappliquée. Éviter l'emploi des conditions atmosphériques (température, humidité) pour un collage.
- 5 Mettre en place le gravier (D).
- 6 Déployer la géogridde (E) sur le gravier.
- 7 Déposer le sable (F) sur la géogridde.
- 8 Mettre en place le réseau d'épandage des eaux à traiter ainsi que la bête de repartition (G).
- 9 Déposer le gravier (H) sur le sable.
- 10 Raccorder le réseau d'épandage avec le géotextile (I).
- 11 Étaler la terre (J) sur le géotextile.

Se conformer aux recommandations du maître d'œuvre, et de la norme NF DTU 64.1

Les instructions ci-dessous pour la conception d'une filière d'assainissement doivent être conformes avec les recommandations en vigueur.

Composition du kit

- 1 géotextile
- 1 géogridde
- 1 film imperméable PE 400 µm
- 1 collerette d'étanchéité à coller pour PVC Ø 100 mm
- 1 collerette d'étanchéité à visser pour PVC Ø 100 mm

Et avec gratuitement: page suivante, références techniques



références	surface du film	volumen de la fosse septique	dimensions de la géotextile	dimensions de la géogridde	dimensions du film PE
KD544	20 m²	3 000 litres	5,28 x 4,20 m	5,20 x 4,20 m	8,6 x 7,6 m
KD554	25 m²	3 000 litres	5,28 x 5,20 m	5,20 x 5,20 m	8,6 x 8,6 m
KD564	50 m²	4 000 litres	5,28 x 6,20 m	5,20 x 6,20 m	8,6 x 9,6 m
KD574	35 m²	5 000 litres	5,28 x 7,20 m	5,20 x 7,20 m	8,6 x 10,6 m
KD584	40 m²	6 000 litres	5,28 x 8,20 m	5,20 x 8,20 m	8,6 x 11,6 m
KD594	45 m²	7 000 litres	5,28 x 9,20 m	5,20 x 9,20 m	8,6 x 12,6 m
KD5104	50 m²	8 000 litres	5,28 x 10,20 m	5,20 x 10,20 m	8,6 x 13,6 m

