

**DECLARATION DE PERFORMANCE N. CPR-FR/0151**

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRAPLAN MAXI FIBRE**
- 2) Usages prévus : **Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol**
- 3) Fabricant : **MAPEI France. – 29 avenue léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4.**

**Système 3 (pour la réaction au feu).**

- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés: **CSI Spa N°0497 pour la réaction au feu**

- 6) Performances déclarées :

Essential characteristics	Performances
Réaction au feu :	Classe A1 <sub>FL</sub>
Emission de substances corrosives :	CT
Perméabilité à l'eau :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD
Résistance à la compression :	C30
Résistance à la flexion :	F5
Résistance à l'usure :	NPD
Isolation au bruit :	NPD
Absorption du bruit :	NPD
Résistance thermique :	NPD
Résistance chimique :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
La présente déclaration de performance est établie en accord avec le règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier BLAISE-MARTIN – Directeur Technique**



**Saint Alban, le 06/07/2023**

Informations REACH : Les informations visées à l'article 31 ou, selon le cas, à l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures figurent sur la fiche de données de sécurité disponible sur le site web avec la présente Déclaration de Performance.

*DoP au format Pdf sont disponible sur le site Web de Mapei.*

Revision 1 notes:	Nouvelle classe de réaction au feu
-------------------	------------------------------------

**ULTRAPLAN MAXI FIBRE****CE MARKING***Annex to DoP N. CPR-FR/0151*

	 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France - <a href="http://www.mapei.fr">www.mapei.fr</a>
<b>14</b> <b>CPR-FR/0151</b> <b>EN 13813:2002</b> <b>ULTRAPLAN MAXI FIBRE</b> <i>Matériau pour chape à base de ciment pour usage interne dans la construction de sol</i>	
Réaction au feu :	Classe A1FL
Emission de substances corrosives :	CT
Perméabilité à l'eau :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD
Résistance à la compression :	C30
Résistance à la flexion :	F5

**Note:**

MAPEI fournit l'annexe actuelle avec la DoP pour faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le marquage CE joint peut-être légèrement différent de celui imprimé sur l'emballage ou la documentation en raison de :

- Les valeurs NPD (No Performance Determined) peuvent être omises par le marquage CE,
- Adaptations graphiques dues au manque d'espace lié entre les méthodes d'emballage ou d'impression,
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- Le produit est déjà en stock lorsque la mise à jour du marquage CE est mise en œuvre,
- Erreurs d'impression.