

AS CIVICO 38



CERAMICHE
DATA - DATE: 9 MARZO 2022
VERS. 02

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Gres porcellanato colorato in massa - Fully-coloured porcelain tiles

DATI GENERALI - GENERAL DATA

SERIE-SERIES:	CIVICO 38
FORMATI-SIZES:	60x60
NOMI-NAMES:	POSILLIPO - PARIOLI - GIUDECCA - BICOCCA - NAVIGLI
COLORI-COLOURS:	GRIGIO CHIARO - BEIGE - GRIGIO MEDIO - ANTRACITE - TORTORA LIGHT GREY - BEIGE - GREY - DARK GREY - TAUPE
SUPERFICIE-SURFACE:	MAT
NR. COLORI-NR. COLOURS:	5

ACCESSORI - ACCESSORIES

FONDI-TILES:	X	BATTISCOPIA-BULLNOSE:	
DECORI-DECORS:		GRADINO-STEP:	

USO PREVALENTE - USAGE: Pav. Interno - Pav. Esterno - Riv. Esterno - Riv. Interno

Indoor Floor Tile - Outdoor Floor Tile - Outdoor Wall Tile - Indoor Wall Tile

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) - Compliant with standards EN 14411 (ISO 13006)

Appendice G - Classe di appartenenza **B I a** - Annex G - Group **B I a**

RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		SI	EN ISO 10545-12
DUREZZA SUPERFICIE (MOHS) HARDNESS (MOHS)		8	UNI EN 101
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO DEEP ABRASION		≤ 175 mm ³	EN ISO 10545-6
SPESSORE IN BASE AL FORMATO THICKNESS IN REFERENCE TO THE SIZES		9 mm	EN ISO 10545-2
SCIVOLOSITA' SLIPPERINESS		B (A+B)	DIN 51097
		R11	DIN 51130
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING		5	EN ISO 10545-14
RESISTENZA CHIMICA RESISTANCE TO CHEMICALS		A-LA-HA	EN ISO 10545-13
RESISTENZA ALLA FLESSIONE/MODULO DI ROTTURA BENDING STRENGTH/BREAKING STRENGTH		≥ 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
ASSORBIMENTO WATER ABSORPTION		≤ 0,5%	EN ISO 10545-3