



Sotex® est une gamme de feutres bitumés à armature en voile de verre, sablés sur les 2 faces.

Avantages

✓ Existe en bandes prédécoupées

PERFORMANCES

Force maximale en traction (EN 12311-1)	≥ 200 N/5 cm
Allongement à la force maximale (EN 12311-1)	≥ 1,5 %
Souplesse à basse température (EN 1109)	Pas de fissure à 0 °C
Épaisseur	1,5 mm

STOCKAGE

Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.
Conserver à l'écart de la chaleur.

Sotex® 36



Sotex® 36
se distingue
uniquement par
son épaisseur
de 1,9 mm.

PRODUIT	CODE	DÉTAIL	EN SAVOIR +
Sotex® 27 Bobineau de 20 m x 20 cm (5,5 kg) 180 par palette Bobineau de 20 m x 25 cm (7 kg) 144 par palette Bobineau de 20 m x 33 cm (9 kg) 108 par palette Rouleau de 20 m x 1 m (27 kg) 36 par palette	00011122 00011123 00011125 00010644	Surface à traiter :m ² Consommation :	
Sotex® 36 Dimension : 20 m x 1 m Poids : 36 kg Rouleaux par palette : 25	00031493	Surface à traiter :m ² Consommation :	