



Borne haute SAXO LED 8W 3000K

Borne extérieure IP65, hauteur 100cm, LED et driver intégrés, dimmable, 30000h

Code : **50562**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,99
IP	IP66	Température de couleur	3000 °K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	240 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	420 lm
Mode de montage	Sol - surface	Efficacité lumineuse	52.5 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	1 LED EDC_38C_8W_830_230V Lumens - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2.85 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 7.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 34 mA	Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Connecteur étanche 2 sorties.
LOR (Light Output Ratio)	63 %	Câblage	Ig 20cm VDE H05RN-F 3X1,0mm ²

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0127	FIXATION BETON BORNE SAXO	