



LES + PRODUIT

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Finition en 24 heures

DOSAGE EN EAU

- ▶ 3 litres pour un sac de 5 kg

CONSOMMATION

- ▶ 2 kg/m² par mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 5 kg

CONSERVATION

- ▶ 24 mois

à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant

COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE



DESCRIPTION

- Colle en poudre, employée pour son pouvoir collant et sa souplesse.
- Elle est indispensable aux montages de cloisons en carreaux de plâtre et à la réalisation des joints.

DOMAINES D'APPLICATION

- Carreaux de plâtre
- Plaques de plâtre
- Enduits de ciment
- Enduits plâtre

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation lissage : 2 kg/m² par mm d'épaisseur
- Dosage en eau : 60 %
- Temps d'emploi : 1 h 30

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés.
- Dépoussiérer soigneusement la tranche des carreaux.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

■ PRÉPARATION DE LA COLLE

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre, exempte de toutes salissures de plâtre, d'enduit ou de ciment.
- Ajouter la poudre en pluie régulière dans la proportion de 3 litres d'eau pour 5 kg. La gâchée ne pourra plus être modifiée.
- Bien mélanger manuellement pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et utiliser dans les 90 minutes.
- Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Montage de cloisons en carreaux de plâtre : graisser régulièrement les tranches des carreaux après dépoussiérage.
- Réalisation des joints : enduire les joints des plaques de plâtre.

■ NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ FINITION

- Attendre 48 à 72 heures le séchage complet pour réaliser les travaux de finition.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Avril 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.