

# ISOREADY

## ENDUIT POUR JOINT PRÉT A L'EMPLOI



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

### Composition

- Enduit prêt à l'emploi pour le jointolement et la finition des plaques de plâtre avec bandes à joints papier normalisées.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
- Nettoyage des outils à l'eau.

### Avantages

- Utilisable de suite.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Facile à poncer.
- Seaux recyclés.



#### Consommation indicative

500 g / m<sup>2</sup>



#### Temps de redoublement \*

24 à 72 H

### Classe de réaction au feu du matériau

A2 - s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

\* En fonction des conditions climatiques.



FR  
TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ



OU  
ASSOCIATION



OU  
DISTRIBUTEUR



OU  
DÉCHETERIE

Adresses sur [quefairemesdechets.fr](http://quefairemesdechets.fr)

## INFO

### UTILES



#### TYPE D'ENDUIT

Séchage

#### COULEUR

Blanc

#### APPLICATION

Manuelle ou mécanique  
(bien malaxer avant emploi)

#### CONDITIONNEMENT

7 kg et 22 kg

#### CONSERVATION

1 an en emballage d'origine  
non ouvert  
(stocker à l'abri du gel)  
1 mois après ouverture

#### POIDS / PALETTE

504 kg (72 seaux / palette)  
726 kg (33 seaux / palette)

#### DILUTION POSSIBLE

1 L maxi par seau de 22 kg

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).