



**Vous êtes ici :**  
Isoler les toitures ► Isoler les combles aménagés ► **Entre chevrons**



# DELTAROCK

Panneau triangulaire rigide non revêtu  
à associer en rectangle.

## LES + PRODUIT

- Limite les chutes de chantier ;
- Adaptabilité totale.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	<b>A1</b>
Conductivité thermique (W/m.K).....	<b>0,034</b>
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> ).....	<b>50</b>
Longueur (mm).....	<b>1350</b>
Largeur (mm).....	<b>600</b>
Tolérance épaisseur.....	<b>T2</b>
Stabilité dimensionnelle.....	<b>DS(70,90)</b>
Absorption d'eau à court terme.....	<b>WS</b>
Étiquetage sanitaire.....	<b>A</b>

## DIPLÔMES

ACERMI ■ 04/015/303  
KEYMARK ■ 008-SDG5-303  
DoP ■ CPR-DoP-FR-021



SYSTÈME **EXPERT**  
SYSTÈME **PRO**  
**1<sup>ÈRE</sup> COUCHE**

## RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m <sup>2</sup> / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m <sup>2</sup> / palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> / chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
118993	1350 x 600 x 60	1,75	7	5,67	12	84	68,04	1 360,80*	A	3 53731 0096999
118994	1350 x 600 x 80	2,35	5	4,05	12	60	48,60	1 069,20	A	3 53731 0097002
103391	1350 x 600 x 100	2,90	4	3,24	12	48	38,88	855,36	A	3 53731 0094032
136258	1350 x 600 x 120	3,50	3	2,43	12	36	29,16	699,84**	A	3 53731 0102379
130477	1350 x 600 x 140	4,10	3	2,43	12	36	29,16	583,20	A	3 53731 0100696

\*20 palettes - \*\* 24 palettes