

Déclaration des Performances
N° 72153

1 Code d'identification unique du produit type :
222 LANKOFUGEANT

2 Usage prévu :
Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (2.2) contrôle de l'humidité (MC) et (8.2) augmentation de la résistivité (RI)

3 Fabricant :
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 2+

6 Norme harmonisée : EN 1504-2: 2004
Organisme notifié : n° 0333 AFNOR

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I $s_D < 5m$
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0,1 \text{ kg /m}^2.\text{h}^{0,5}$
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Réaction au feu	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Mélanie Lechevalier, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général

