





## AXO GU10 2x6W 3000K

Code : **3136** 















## Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque verre
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	2 x 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	90 %

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	3000 °K Blanc chaud
IRC / Ra	80 - 84 ( SDCM < 6 )
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	940 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	642 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul><li>Balisage</li><li>Décoratif</li><li>Eclairage de façade</li><li>Extérieur résidentiel</li></ul>
Recommandations d'installation	Câble

www.aric-sa.fr 1/1